

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-12-2014/2

Katowice dnia: 2014-10-13

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 15 do 17.10.2014 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawę foteli audytoryjnych do Sali Audytoryjno-Kinowej do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zgodnie ze specyfikacją techniczną fotela audytoryjnego, Zamawiający wymaga, aby moduł fotela wynosił od 50 do 55 cm, przy czym ostateczny jego wymiar należy określić na podstawie pomiaru z natury. Czy Zamawiający dopuści zwiększenie zakresu modułu fotela audytoryjnego do wymiarów od 48 do 55 cm, gdyby zaistniała taka okoliczność po dokonaniu pomiaru z natury?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tkaniny tapicerskiej ELASTIKA, produkcji firmy Exit Solutions z Hiszpanii, o poniższych parametrach :
 - skład 100% poliester
 - gramatura 540 g/m
 - odporność na ścieranie powyżej 200 000 cykli

- odporność na ścieranie na mokro 4/5, na sucho 4/5 wg normy EN ISO 105-X12:2003
- mechacenie (pilling) 4/5 wg normy EN ISO 12945-2:2001
- odporność koloru na światło 5/6 wg normy EN ISO 105-B02:2001

Tkanina opisana w SIWZ oraz ta, którą podajemy w powyższym pytaniu należą do tej samej grupy cenowej i są porównywalne jakościowo.

3. Zgodnie ze specyfikacją techniczną fotela audytoryjnego, Zamawiający wymaga, aby oparcie i siedzisko fotela wykonane zostały ze sklejki brzozonej. W załączniku nr 4 do SIWZ z kolei wpisana została sklejka bukowa. Prosimy o potwierdzenie jakiego rodzaju sklejki wymagać będzie Zamawiający?
4. Zgodnie ze specyfikacją fotela audytoryjnego, Zamawiający wymaga, aby w stosunku do elementów foteli audytoryjnych : tapicerka, elementy drewniane, plastikowe Wykonawca do oferty załączył dokument potwierdzający spełnianie warunku - NRO. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagania dotyczące NRO odnoszą się do takich elementów budynku jak: główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, strop, ściana zewnętrzna, wewnętrzna, pokrycie dachu. W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie zapisów SIWZ dotyczących właściwości nierozprzestrzeniania ognia NRO.
5. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć atest producenta tapicerki potwierdzający jej gramaturę. Czy Zamawiający dopuści kartę katalogową producenta proponowanej tapicerki, w której określone zostały wszystkie jej parametry, skład oraz gęstość?
6. Zważywszy, iż przedmiot zamówienia jest, co do zasady, produktem indywidualnym, i co do rodzaju tzw. katalogowym, acz na podstawie wymagań Zamawiającego implikuje jednakże to konieczność wykonania jednostkowego prototypu o niestandardowych parametrach, co wymaga dłuższego czasookresu produkcyjnego, koniecznym jest wykonanie nowego modelu wzorcowego z zachowaniem estetyki wykonania, co jest technologicznie niemożliwe w tak krótkim, tj. w czasie od dnia 14.10.14 do dnia 23.10.2014, tym samym zasadnym jawi się pytanie, czy Zamawiający, biorąc pod uwagę iż dłuższy termin umożliwiłby

- zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, wyraziłby zgodę na przesunięcie terminu dostarczenia wzorcowego fotela wraz z ofertą cenową o 10 dni roboczych?
7. Czy zamawiający akceptuje możliwość zastosowania tkaniny tapicerskiej o parametrach przewyższających w klasie ścieralności tapicerkę wskazaną w SIWZ, która będzie posiadać odporność na poziomie 200 tys cykli Martindale' a, oraz będzie o składzie 95% wełny i 5% poliamid, odporność na pikling 4-5, odporności koloru na światło 5-7?
 8. Zamawiający opisując podłokietnik fotela użył stwierdzenia „na powierzchni metalu okleina”. Czy zamawiający miał na myśli standardowe rozwiązanie jakim jest zastosowanie nakładki drewnianej na podłokietnik?
 9. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej fotela audytoryjnego : głębokość fotela po rozłożeniu może mieć maksymalnie 49cm, jednak nie mniej niż 47cm. Powyższy zapis wskazuje na omyłkę pisarską. Prosimy o potwierdzenie poprawności zapisu. Czy powyższe wymiary odnoszą się do głębokości fotela po jego złożeniu?
 10. Zgodnie ze specyfikacją fotela audytoryjnego: na powierzchni metalu okleina. Czy Zamawiający poprzez powyższe sformułowanie ma na myśli na części metalowej podłokietnika nakładkę ze sklejki?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1.

Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 2 – Minimalne wymagania technologiczne foteli audytoryjnych dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% a więc od dolnej jak i górnej granicy podanych wymiarów. Oczekiwane wymiary podane są w stosunku do wymiarów określonych dokumentacji projektowej Sali Audytoryjnej. Jednak w naturze mogą się zdarzyć małe odchylenia. Stąd też oczekiwanie od Wykonawcy przez Zamawiającego do dostosowania tych wymiarów do pomiarów w naturze.

Ad 2.

Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 2 – Minimalne wymagania technologiczne foteli audytoryjnych zapisał jakich rozwiązań nie dopuszcza jako równoważne: m. innymi dot.

tapicerki: nie dopuszcza się użycia: tapicerek o innym składzie materiałowym oraz innej fakturze niż podane w specyfikacji, przy czym dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 10 %,

Nadto w dokumencie tym (str. 2 –Wymagania w zakresie norm i parametrów wskazał te normy i parametry, które kształtują się następująco:

- gramatura min 385 g/mb
- odporność na ścieranie min. 150.000 cykli w skali Martindale, może być więcej cykli,
- odporność na ścieranie na mokro/sucho co najmniej 4 z 5 stopniowej skali , wg normy EN ISO 105-X12:2003
- mechacenie (pilling) - 5 w skali 1-5 wg normy EN ISO 12945-2:2001
- odporność koloru na światło 5-7 wg skali 1-8 wg normy EN ISO 105-Bo2:2001

Wykonawca powinien zaoferować produkt, spełniający co najmniej parametry w/w.

Ad 3.

Zamawiający oczekuje fotela audytoryjnego wykonanego ze sklejki brzozonej.

Ad 4.

Zamawiający dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia, wykreślając wymagania w zakresie właściwości nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Ad 5.

Zamawiający dopuszcza inny, równoważny dokument niż atest, np. kartę katalogowa produktu, wystawiony przez Producenta tkaniny określający /potwierdzający jej gęstość.

Ad 6.

Fotele audytoryjne zgodnie z opisem w Zał. nr 2 do SIWZ powinny należeć do mebli systemowych, produkowanych seryjnie. Zamawiający w związku z dokonanymi zmianami opisu przedmiotu zamówienia, dokona zmiany terminy składania ofert do dnia 28.10.2014r.

Ad 7.

Stanowisko jak do pytania nr 2.

Ad 8.

Zamawiający miał na myśli standardowe rozwiązanie jakim jest zastosowanie nakładki ze sklejki na podłokietnik.

Ad 9.

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w cyt. opisie. Zamawiający koryguje opis w tym zakresie następująco:

„Głębokość fotela po złożeniu może mieć maksymalnie 49cm.”


Ad 10.

Stanowisko Zamawiającego jak do pytania nr 8.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

KANCLERZ


mgr Ewona Herszlikowicz

