

Dostawa krajarki introligatorskiej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 42900000-5, 42991000-9, 42991100-0

Opis urządzenia	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać co najmniej - typ/model sprzętu - podać producenta - podać parametry W tym co najmniej te do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis urządzenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Koszt netto	Koszt brutto
<p><u>Dane techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- format B1 100 x 70</li> <li>- wymiary urządzenia (długość/szerokość wraz ze stołami bocznymi do 1720 mm, głębokość do 1815 mm</li> <li>- hydrauliczny napęd belki dociskowej,</li> <li>- bezpośredni mechaniczny napęd belki nożowej, (realizowany poprzez przekładnię oraz ciągną belki nożowej),</li> <li>- programator z kolorowym ekranem 5" lub większym</li> <li>- wbudowana pamięć wykonywanych prac (nieograniczona liczba programów, 5700 kroków),</li> <li>- funkcja szybkiego cięcia bez wychodzenia z programu,</li> <li>- układ docisku z podwójnym siłownikiem oraz dźwigniami wyrównawczymi, (płynna regulacja docisku belki)</li> <li>- regulowana siła i czas dociskania materiału</li> <li>- programowalna funkcja wyprasowywania powietrza ze stosu arkuszy,</li> <li>- stół główny oraz stoły boczne pokryte stalą nierdzewną ,odporne na zużycie</li> <li>- stół główny, napowietrzany (dmuchawa na wyposażeniu),</li> </ul>		szt.	1			

Dostawa krajarki introligatorskiej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

<ul style="list-style-type: none"> <li>- standardowo stoły boczne o wymiarach do 471 x 436 mm, napowietrzane, sterowanie z panelu włączaniem i wyłączaniem powietrza na stołach,</li> <li>- napęd siodła za pomocą śruby pociągowej łożyskowanej tocznie,</li> <li>- dokładność cięcia 0,01mm</li> <li>- programowana opcja szybkiego wyrzutu stosu po obciążeniu,</li> <li>- szybki posuw siodła 225 mm/s,</li> <li>- optyczny wskaźnik linii cięcia,</li> <li>- regulacja kąta i głębokości zejścia noża wykonywana z przodu krajarki</li> <li>- uproszczony system smarowania - łatwo dostępny,</li> <li>- kurtyny bezpieczeństwa</li> <li>- system autodiagnostyki krajarki,</li> <li>- dwa wzajemnie kontrolujące się sterowniki (system redundantny)</li> <li>- zabezpieczenie przed cięciem poza zakresem tolerancji,</li> </ul> <p>Przykładowy typ: Gilotyna Schneider Senator e-line 78 lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności.</p>							SUMA	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------

Gwarancja:

1. Wykonawca udziela na krajarkę introligatorską gwarancji i rękojmi oraz nieodpłatnego serwisu na okres .....

.....dnia .....

.....  
/podpis Wykonawcy/