

---

**PRZEDMIAR**

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45442100-8 Roboty malarskie  
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK DYDAKTYCZNY - REMONT POMIESZCZENIA PRACOWNI SITODRUKU 201A  
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL. KOSZAROWA 19  
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH  
ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Witala  
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.03.2012

Data zatwierdzenia

**" W I T - B U D "**

*Piotr Witala*

Tech. bud. w op. nr 264/86  
Ś.O.I.I.B. S/OI/50/2753/01

**WŁAŚCICIEL**

**" W I T - B U D "**

*Piotr Witala*

41-706 RUDA ŚLĄSKA  
ul. Energetyków 2A/22

Regon 273843362, NIP 641-164-28-90  
tel. 032-242-05-26, kom. 0605-340-215

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km POZ1+2 14.828*0.01+14.828*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.038	1.038
				<b>RAZEM</b>	<b>1.038</b>
5	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 12 1.038	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.038	1.038
				<b>RAZEM</b>	<b>1.038</b>
6	Oplata	Oplata za skadowani gruzuna wysypiku POZ.4 1.038*2.20	t t	2.284	2.284
				<b>RAZEM</b>	<b>2.284</b>
7	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
9	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> - 2x Krotność = 2 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
10	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
11	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 1.5 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
13	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> UWAGA DO "M" - PŁYTKI GRES ANTYPOŚLIZGOWE 2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.828	14.828
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
14	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.67*2.23+3.56*0.80+1.36*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.890	9.890
				<b>RAZEM</b>	<b>9.890</b>
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.67*2.23+3.56*0.80+1.36*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.890	9.890
				<b>RAZEM</b>	<b>9.890</b>
16	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.67*2.23+3.56*0.80+1.36*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.890	9.890



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.890</b>
17	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2.  (1.43+1.09+0.15)*2.23+3.56*0.80+1.36*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.890</b>
18	KNR-W 2- 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2.23	m  m	  2.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.230</b>
19	KNR-W 2- 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm UWAGA DO "M" - GRZEJNIKI Z DEMONTOŻU 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  2.53*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.828</b>
21	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [(2.43*2.40+2.20*3.98)+(2.53*2.60+2.40*2.40+2.20*0.97*2+3.98*0.97)]- (1.30*2.30*2+0.90*2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.275</b>
22	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.43*2.40+2.20*3.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.588</b>
23	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.53*2.60+2.40*2.40+2.20*0.97*2+3.98*0.97)-(1.30*2.30*2+0.90*2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.687	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.687</b>
24	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone  0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
25	KNR-W 4- 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  1.30*2.30*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.980</b>